



1. 上圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
2. 带长250mm内容许弯曲度1mm
3. A0/B0尺寸由槽底0.3mm高处定义之
4. K0尺寸由槽底表面处至成型表面处定义之。
5. 所有尺寸定义依循EIA-481-C系准则定义之设计。
6. 材料:黑色PS材质(Z-BL-300)
7. 材料厚度:0.30±0.05mm
8. 所有卷轮为蓝色塑胶卷轮
9. 13"单卷可装长度:21Metrs

10. 13"单卷可装粒数:850pcs
 11. 未注明拔模斜度为5°

ITEM	W	A0	B0	K0	P	F	E	S0	D0	P0	P2	T
DIM	56.00 ^{+0.30}	19.40 ^{+0.10}	34.15 ^{+0.10}	3.25 ^{+0.10}	24.00 ^{+0.10}	26.20 ^{+0.15}	1.75 ^{+0.10}	52.40 ^{+0.15}	1.50 ^{+0.10}	4.00 ^{+0.10}	2.00 ^{+0.10}	0.30 ^{+0.05}
ALTERNATE												

自由公差	单位	mm			齐顺发电子科技有限公司 标题: ZY成型模(W56) 料号: 图号: LTR-5455-9 数量: 1 pcs A4 比例: 1:1 版本: X1
长度尺寸					
X. ±0.15	核准		JACK		
.X ±0.10	审核		朱忠琼		
.XX ±0.05	设计		黄继超		
角度					
X. ±2.0°	绘图		黄继超		
.X ±1.0°					
.XX ±0.5°					

版次	ECN编号	修改说明	绘图	审核	核准